


Teleskopzylinder - zweistufige Ausführung - Typ Querbohrung



Bitte erkundigen Sie sich bei Anfragen und Bestellungen nach der momentanen Lieferzeit.

1. Stufe:	Ø46=2,9t	A [mm]:	105	ØG [mm]:	26
2. Stufe:	Ø61=5,2t	B [mm]:	40	ØD [mm]:	80
		C [mm]:	100	ØE [mm]:	35
		H [mm]:	27		

Artikelnr.	Hub mm	L mm	F mm	Ölvolumen l	Gewicht kg
TK2020Q	455	340	240	1,1	14
TK2021Q	525	375	275	1,3	14,5
TK2022Q	595	412	312	1,5	15,5
TK2023Q	695	462	362	1,7	17,5
TK2024Q	795	510	410	2	19
TK2025Q	895	560	460	2,2	21
TK2026Q	995	610	510	2,4	23

Last bei 180 bar = 3,5 t

Passender Kardanring = Artikelnr.: 1009

1. Stufe:	Ø61=5,2t	A [mm]:	105	ØG [mm]:	26
2. Stufe:	Ø76=8,1t	B [mm]:	40	ØD [mm]:	80
		C [mm]:	100	ØE [mm]:	35
		H [mm]:	27		

Artikelnr.	Hub mm	L mm	F mm	Ölvolumen l	Gewicht kg
TK3021Q	495	367	262	2	18
TK3022Q	595	415	310	2,3	20
TK3023Q	695	465	360	2,7	23
TK3024Q	795	515	410	3	26
TK3025Q	895	568	463	3,5	28
TK3026Q	995	620	515	3,8	30

Last bei 180 bar = 5,5 t

Passender Kardanring = Artikelnr.: 1009

1. Stufe:	Ø68=6,5t	A [mm]:	130	ØG [mm]:	36
2. Stufe:	Ø88=10,9t	B [mm]:	40	ØD [mm]:	106
		C [mm]:	115	ØE [mm]:	35
		H [mm]:	42		

Artikelnr.	Hub mm	L mm	F mm	Ölvolumen l	Gewicht kg
TK4021Q	595	430	315	3	27
TK4022Q	695	480	365	3,5	30
TK4024Q	795	530	415	4	33
TK4025Q	895	580	465	4,5	36

Last bei 180 bar = 8,7 t

Passender Kardanring = Artikelnr.: 1013

1. Stufe:	Ø88=10,9t	A [mm]:	150	ØG [mm]:	36
2. Stufe:	Ø107=16,1t	B [mm]:	40	ØD [mm]:	124
		C [mm]:	115	ØE [mm]:	40
		H [mm]:	42		

Artikelnr.	Hub mm	L mm	F mm	Ölvolumen l	Gewicht kg
TK4023Q	695	480	365	5,3	30,5
TK4026Q	895	580	465	6,8	36,5
TK4027Q	1095	680	565	8,3	42,5

Last bei 180 bar = 13,5 t

Passender Kardanring = Artikelnr.: 1016