


## Teleskopzylinder - dreistufige Ausführung - Typ Querbohrung



Bitte erkundigen Sie sich bei Anfragen und Bestellungen nach der momentanen Lieferzeit.

1. Stufe:	Ø46=2,9t	A [mm]:	115	ØG [mm]:	26
2. Stufe:	Ø61=5,2t	B [mm]:	40	ØD [mm]:	95
3. Stufe:	Ø76=8,1t	C [mm]:	102	ØE [mm]:	35
		H [mm]:	32		

Last bei 180 bar = 5 t

Passender Kardanring = Artikelnr.: 1009

Artikelnr.	Hub mm	L mm	F mm	Ölvolumen l	Gewicht kg
TK2030Q	410	252	150	1,5	13,5
TK2031Q	500	282	180	1,6	14
TK2032Q	593	312	210	2	15
TK2033Q	683	342	240	2,2	16,5
TK2034Q	790	377	275	2,5	18
TK2035Q	893	412	310	2,8	19,5
TK2036Q	1043	462	360	3,3	21,5
TK2037Q	1283	542	440	4	25
TK2038Q	1490	612	510	4,7	28,5

1. Stufe:	Ø61=5,2t	A [mm]:	135	ØG [mm]:	31
2. Stufe:	Ø76=8,1t	B [mm]:	40	ØD [mm]:	112
3. Stufe:	Ø91=11,7t	C [mm]:	102/107	ØE [mm]:	35
		H [mm]:	32		

Last bei 180 bar = 7,4 t

Passender Kardanring = Artikelnr.: 1013

Artikelnr.	Hub mm	L mm	C mm	F mm	Ölvolumen l	Gewicht kg
TK3030Q	500	292	102	190	2,5	20
TK3031Q	593	322	102	220	2,8	22
TK3032Q	683	352	102	250	3,3	24
TK3033Q	785	387	107	280	3,8	27
TK3034Q	893	422	107	315	4,2	29
TK3035Q	1043	472	107	365	5	33
TK3036Q	1283	552	107	445	6	38
TK3037Q	1493	622	107	515	7	42

1. Stufe:	Ø68=6,5t	A [mm]:	150	ØG [mm]:	36
2. Stufe:	Ø88=10,9t	B [mm]:	40	ØD [mm]:	124
3. Stufe:	Ø107=16,1t	C [mm]:	117	ØE [mm]:	40
		H [mm]:	42		

Last bei 180 bar = 11 t

Passender Kardanring = Artikelnr.: 1016

Artikelnr.	Hub mm	L mm	F mm	Ölvolumen l	Gewicht kg
TK4031Q	743	382	265	4,7	33
TK4032Q	785	397	280	5	34
TK4033Q	893	432	315	5,7	36
TK4034Q	1043	482	365	6,6	40
TK4035Q	1283	562	445	8,2	47
TK4037Q	1493	632	515	9,4	53

1. Stufe:	Ø88=10,9t	A [mm]:	175	ØG [mm]:	36
2. Stufe:	Ø107=16,1t	B [mm]:	45	ØD [mm]:	152
3. Stufe:	Ø126=22,4t	C [mm]:	125	ØE [mm]:	45
		H [mm]:	42		

Last bei 180 bar = 16,4 t

Passender Kardanring = Artikelnr.: 1019

Artikelnr.	Hub mm	L mm	F mm	Ölvolumen l	Gewicht kg
TK4036Q	1273	570	445	12	55
TK4038Q	1483	640	515	13,8	61